

# TRAXION VERSA

| Ø  | Tyre size       | Service description | Nominal inflation pressure (bar) |  |  mm |  mm |  mm |  mm | Page |   |
|----|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 18 | 340/80 R 18 IND | 143 A8/B            | 4,0                              | 11                                                                                | 355                                                                                  | 1000                                                                                 | 455                                                                                  | 3000                                                                                 | 122  | N |
| 20 | 400/70 R 20 IND | 149 A8/B            | 4,0                              | 13                                                                                | 405                                                                                  | 1075                                                                                 | 475                                                                                  | 3250                                                                                 | 122  |   |
| 24 | 400/70 R 24 IND | 152 A8/B            | 4,0                              | 13                                                                                | 405                                                                                  | 1170                                                                                 | 535                                                                                  | 3510                                                                                 | 123  | N |
|    | 400/80 R 24 IND | 162 A8/B            | 5,0                              | DW13                                                                              | 405                                                                                  | 1240                                                                                 | 535                                                                                  | 3740                                                                                 | 123  | N |
|    | 460/70 R 24 IND | 159 A8/B            | 4,0                              | DW15L                                                                             | 480                                                                                  | 1255                                                                                 | 570                                                                                  | 3800                                                                                 | 124  |   |
|    | 500/70 R 24 IND | 164 A8/B            | 4,0                              | DW16L                                                                             | 515                                                                                  | 1320                                                                                 | 595                                                                                  | 4020                                                                                 | 124  |   |
| 26 | 480/80 R 26 IND | 160 A8/B            | 3,2                              | DW15L                                                                             | 495                                                                                  | 1440                                                                                 | 645                                                                                  | 4320                                                                                 | 125  |   |
| 28 | 440/80 R 28 IND | 156 A8/B            | 4,0                              | DW14L                                                                             | 450                                                                                  | 1415                                                                                 | 640                                                                                  | 4270                                                                                 | 125  | N |

For the explanation of the symbols and abbreviations, see the inside of the last page.



## TRAXION<sup>VERSA</sup>

UNBEATABLE ON  
SOFT SURFACES



### A VREDESTEIN TRAXION VERSA: LÁGY TALAJON VERHETETLEN

A Vredestein Traxion abroncsok arról nevezetesek, hogy más abroncsmárkákhoz képest hosszabb az élettartamuk, ugyanis a mintázat közepén, az ún. komfortzónában nagy százalékban található kopásálló gumi. A mintázat jellegzetes formája szintén jelentős tényező. A Traxion íves mintázata mintegy megnyújtja a felületet, így alacsony s egyenlő eloszlású felületi terhelést eredményez, ami viszont a kopást minimalizálja. A karkasz tartóssága is meghatározza a gumiabroncs élettartamát, ami a mezőgazdasági és ipari abroncsoknál különösen nagy szerepet játszik, hiszen ezeken a területeken gyakorta extrém körülmények között használják őket. Az is alapvető fontosságú, hogy a karkasz ellenálljon a külső behatásoknak és az ütéseknek, illetve hogy megbirkózzon a folyamatosan változó terheléssel. A Vredestein Traxion Versa kialakítása megfelel mindezeknek a kívánalmaknak, sőt, a rugalmas radiálkarkasz és a megerősített oldalfal révén még túl is teljesíti azokat.